



PT100-GIVARE NEDSÄNKBAR I VÄTSKA

Upp till +250°C

TCP-517-238

Temperaturgivare PT100, sänkbar, -75/250 °C, 2 meter



- Vattentät PT100-givare
- FEP-isolerad 4 mm slang i 2 eller 5 meter
- Tretråds-kopplad
- Temperaturområde -75 till +250 °C

PRODUKTBESKRIVNING

PT100-givare nedsänkbar i vätska

Denna givare är gjord av FEP-slang som motstår de flesta kemiska vätskor som normalt förekommer i industrin. Själva PT100-elementet sitter i den avtätade änden.

Givaren är bl. a. lämplig för användning i tankar och öppna bad där man vill montera givaren hängande.

Som tillbehör finns en passande förskruvning för att förenkla montaget (se bild).

Givaren kan användas som 2 eller 3-tråds-kopplad (är ej polaritetsberoende):

2-tråds: använd en röd och en vit kabel

3-tråds: använd en vit och två rödakablar

TEKNISK DATA

MÄTDATA

Typ av signal	PT100
Anslutning	3-tråds
Temperaturområde från	-75 °C
Temperaturområde till	250 °C

MEKANISKA DATA

Montage	Nedsänkbar i vätska
Diameter	4 mm
Längd	2000 mm
Material	FEP

ELEKTRISKA DATA

Elektrisk anslutning	Kabel
----------------------	-------