

## STRÖMRELÄ MED DISPLAY FÖR 1- OCH 3 FAS MÄTNING

MRI11/UC12-48V

Strömrelä 1-fas, 1-pol, 12-48 V AC/DC

- Två modeller 1-fas eller 3-fas
- Manöverspänning 12-48V eller 110-240V AC DC
- 35 mm (2 modul) för DIN skena



### PRODUKTBESKRIVNING

Ström övervakning av 1-fas (MRI11) eller 3-fas (MRI32) med mätområdena 0,1-5A. Med enkel display där alla inställningar och värden visas. Tidsfördröjning av larmutgången är möjlig och larm visas med en led indikering. För mer info se Pdf under Download.

### TEKNISK DATA

#### FUNKTION

|           |        |
|-----------|--------|
| Mätområde | 0,1-5A |
|-----------|--------|

#### ELEKTRISKA DATA

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Spänning AC/DC max   | 48 V  |
| Spänning AC/DC min   | 12 V  |
| Effektförbrukning    | 1,6 W |
| Brytförmåga spänning | 250 V |
| Nominell ström       | 6 A   |
| Inrusningsström max  | 15 A  |
| Antal kontakter      | 1     |
| Kontaktmaterial      | AgNi  |

#### ÖVRIG TEKNISK DATA

|          |      |
|----------|------|
| IP-klass | IP20 |
|----------|------|

Temperaturområde från -40 °C

Temperaturområde till 60 °C

Temperaturområde lager från -40 °C

Temperaturområde lager till 85 °C

Vikt 107 g

Godkännanden CE, RoHS

Rekommenderat åtdragningsmoment 0,4 Nm

