

## FUKT- OCH TEMPERATURGIVARE HMT-RF, 50°C

HMT.RFTI.0/50

Fukt/temperaturgivare, 0/50 °C, 4-20 mA

- Utsignal 4-20 mA (alt. 0-10 V)
- Fukt- och temperatursignal
- För rums- eller kontorsmiljö



### PRODUKTBESKRIVNING

Väggmonterad givare för inomhusmontage där man vill ha en givare som passar i kontorsmiljö eller liknande. Kapslingens storlek är 75x75x25 mm.

Givaren är en kombinerad fukt-och temperaturgivare där de båda kanalerna har gemensam manöverspänning. Utsignalen kan vara 4-20mA eller 0-10V.

### TEKNISK DATA

#### MÄTDATA

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ av signal         | 4-20 mA                                                |
| Anslutning            | 3-tråds 4-20mA                                         |
| Noggrannhet           | Fukt: ±3% inom 20-90% Rh. Temperatur ±0,3°C (vid 23°C) |
| Temperaturområde från | 0 °C                                                   |
| Temperaturområde till | 50 °C                                                  |

#### MEKANISKA DATA

|          |           |
|----------|-----------|
| Material | ABS-plast |
| IP-klass | IP20      |

#### ELEKTRISKA DATA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Elektrisk anslutning    | Kopplingshus |
| Matningsspänning DC min | 20 V DC      |

