

SKÅPSBELYSNING SL025

02527.0-00

Skåpbelysning SL025 230 V AC skruvmontage ej uttag

- Snabbt montage
- Lågenergilysrör
- Inbyggt uttag för olika länder



PRODUKTBESKRIVNING

SL025

En robust skåpbelysning för lysrör. Finns med flertal olika möjligheter med magnetfäste, IR sensor och apparatuttag. Apparatuttaget finns för flera olika marknader. En lite rejälare belysning med stark magnet som sitter fast även när du rycker loss stickproppen ur apparatuttaget. SL025 är designad för att bygga så lite som möjligt på höjden och därmed döljas bakom skåpets övre framkant. Bländningsrisken är därmed minimal, trots att 11 W lågenergilampan ger ljus motsvarande en 75 W glödlampa.

SL025 finns i många olika modeller och kan bl.a. utrustas med eller utan apparatuttag/sockel, IR-sensor, tryckknapp, magnetfäste, skruvmontage. Väljer man magnetfäste, får man en mycket enkel montering, och lampan kan enkelt flyttas runt i skåpet dit den behövs bäst just för stunden. Vill man även ha IR-sensor, känner denna endast när dörren öppnas, och känner alltså ej igenom en transparent dörr. Montaget underlättas då ännu mer, då man ej behöver någon dörrbrytare.

Annan spänning på förfrågan, ex. 48 V DC och 24 V DC.

SL025 finns även för montage i 19" rack.

TEKNISK DATA

Aktivering	Tryckknapp
Anslutning	3-polig skruvplint för 2,5 mm ² kabel. Åtdragningsmoment max. 0,8 Nm.
Bredd	345 mm
Driftstemperatur	-20°C ... +50°C
Flamklass	UL94-V0
Frekvens	50/60 Hz
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Färg	Ljusgrå

Förvaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Godkännanden	CE, EAC, GS, RoHS, UL, UL E234324, VDE
Höjd	40 mm
IP-klass	IP20
Ljuskälla	Fluorescerande lampa lågenergi
Luminans	900 Lm (motsvarande ljus från 75 W glödlampa)
Längd	345 mm
Material Plastkåpa	Plast
Matningsspänning	230 V AC
Montering	Skruvfäste
Plastkåpa	Plast enligt UL94 V-0, ljusgrå
Spänning max	230 V ac
Spänning min	230 V ac
Vikt	0,4 kg

