

3-LÄGES HÅLLDON

440J-N21TNPMNEN

3-läges hålldon med jog-nödstoppsknapp

- Handtag IP65
- Ergonomisk utformning
- Internationella godkännanden



PRODUKTBESKRIVNING

3-läges hålldon används vid t.ex. kontroll, felsökning och testkörning då operatören måste befinna sig i farligt område och ordinarie skydd är förbikopplat. I denna situation är det viktigt att operatören själv snabbt kan stoppa maskinen i en paniksituation. Hålldonet fungerar så att tryckknappen på donet trycks in i ett distinkt mittläge. I detta läge aktiveras ett säkerhetsrelä typ GSR SI och förbikopplar ordinarie skyddsanordning. Skulle något oförutsett inträffa kan tryckknappen tryckas i bottenläge alternativt släppas och säkerhetsreläet bryter stoppkretsen till maskinen. Om det förbikopplade skyddet är passerbart skall manuell återställning av säkerhetsreläet göras utanför riskområdet. Är skyddet inte passerbart, kan automatisk återställning av säkerhetsreläet accepteras. **OBS!** Om det råder minsta tvivel att operatören inte hinner reagera vid en felfunktion t.ex. att en robotarm plötsligt rör sig mot operatören, skall maskinens hastighet reduceras vid användandet av 3-läges hålldon.

TEKNISK DATA

IP-klass	IP65
Kabelanslutning	Ø7-13 mm
Kontaktspänning max	250 V
Kontaktström max	3-läges-knapp, AC-15, 0,75 A, DC-13, 0,1 A, Jog-knapp, AC-15, 0,5 A, DC-13, 0,1 A, Nödstoppsknapp, AC-15, 0,5 A, DC-13, 0,1 A
Livslängd mekanisk	100 000 operationer
Material	PA6.6
Standarder	IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GS-ET-22, JISC8201-5-1, UL 508 (UL Listed), CSA C22.2 No. 14 (cUL Listed)
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt	0,22 kg
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD



