

MATRIX 120

1D & 2D läsare

MATRIX120210-100
WVGA SER+USB 1D

- Ultrakompakt
- Max. läsavstånd 220 mm
- Inbyggd Ethernetanslutning
- Enkel installation



PRODUKTBESKRIVNING

Matrix 120 är den minsta läsaren för både 1D & 2D koder med direktanslutning till Ethernet.
Med enkel fokusjustering och inkoppling tillsammans med mjukvaran DL-Code™ blir installationen smidig.
Flera kommunikationsalternativ som USB, seriellt och Ethernet gör att den här kameran passar flertalet applikationer.

För att vara den minsta läsaren på marknaden så är läsavståndet imponerande, WVGA-modellen läser från 25 till 190 mm medan 1,2 MP modellen läser från 25 till 220 mm.

Även ESD säkra modeller och modeller med 1.2 MP finns vid förfrågan.

TEKNISK DATA

Avstånd max	190 mm
Avstånd min	25 mm
Inbyggd kommunikationsinterface	RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed (USB-CDC, USB-HID)
IP-klass	IP65
Läsavstånd min	25
Läsbara kodtyper	1D/2D
Läshastighet	57
Material Hus	Aluminium
Material Lins	Plast
Matningsspänning	5-30 VDC
Programmeringsalternativ	X-PRESS™ Human Machine Interface
Spänning DC max	30 V

Spänning DC min	5 V
Strömförbrukning	2,4 W
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	45 °C
Upplösning	WVGA 752x480
Utgång	2xPNP
Vikt	117 g

