

NIVÅVIPPA FÖR VÄTSKA

ATS 165 VR

434690

Hängnivåvakt, L=5 m ATS 165 VR-5HYP

- Robust
- Växlande kontakt / pumpstyrning
- Arbetsvinkel 165°
- Kabellängd 5 m från lager



PRODUKTBESKRIVNING

Robust och slitålig nivåvipa med extra stor arbetsvinkel som kan starta och stoppa pumpar, reglera larm såsom överfyllnads- och torrslutningsskydd. Den kan kopplas direkt till pumpstyrningen eller via ett relä.

Arbetsvinkeln är 165° vilket gör att den är lämplig i oroliga vätskeytor eller ersätter två vanliga nivåvipor. Reglernivån bestäms av avståndet mellan flytkropp och kabelns fästpunkt eller med ballast.

Kontakta oss för andra kabellängder.

TEKNISK DATA

Antal ledare	3 st
IP-klass	IP68
Kabellängd	5000 mm
Kontaktdata, max	20 A resistiv / 8 A induktiv
Kontaktfunktion	Växlande
Kontaktvinkel	165 °
Ledararea	1 mm ²
Material Flytkropp	Polypropylen
Material Kabel	Hypalon
Material Mikrobrytare	AgNi
Matningsspänning AC max	250 V AC
Mediedensitet max	1,1 g/cm ³

Mediedensitet min	0,7 g/cm ³
Temperaturområde till	85 °C
Tryckområde max	3,5 bar
Vikt flytkropp	0,325 kg
Vikt kabel	0,11 kg/m

