

## NIVÅVIPPA FÖR VÄTSKA

### SOBA ECO

434760

Hängnivåregulator, L=10 m SOBA ECO-10NEO

- För nivåreglering
- Växlande kontakt
- Arbetsvinkel 25°
- Kabellängd 10 m från lager



#### PRODUKTBESKRIVNING

Robust och slitålig nivåvipa för nivåövervakning. För automatisk pumpstyrning ansluts en nivåvipa för lågnivå och en annan för högnivå. Vid anslutning av flera pumpar är lågnivån gemensam. En tredje nivåvipa kan placeras högst upp som överfyllnadsskydd. Arbetsvinkeln är 25° och reglernivån bestäms av avståndet mellan flytkropp och kabelns fästpunkt eller med ballast som ingår som standard.

#### TEKNISK DATA

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Antal ledare            | 3 st                         |
| IP-klass                | IP68                         |
| Kabellängd              | 10000 mm                     |
| Kontaktdata, max        | 16 A resistiv / 6 A induktiv |
| Kontaktfunktion         | Växlande                     |
| Kontaktvinkel           | 25 °                         |
| Ledararea               | 1 mm <sup>2</sup>            |
| Material Ballast        | Resin                        |
| Material Flytkropp      | Polypropylen                 |
| Material Kabel          | Neopren                      |
| Material Mikrobrytare   | AgNi                         |
| Matningsspänning AC max | 250 V AC                     |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matningsspänning DC max | 48 V DC                |
| Mediedensitet max       | 1,15 g/cm <sup>3</sup> |
| Mediedensitet min       | 0,7 g/cm <sup>3</sup>  |
| Temperaturområde till   | 85 °C                  |
| Tryckområde max         | 3,5 bar                |
| Vikt Ballast            | 0,25 kg                |
| Vikt flytkropp          | 0,2 kg                 |
| Vikt kabel              | 0,115 kg/m             |

