

DIFFERENSTRYCKVAKT

Serie 1382/1482

1382P-1

Differenstryckvakt 0,07..1 bar, G1/4, DIN-kontakt

- Slutande och brytande
- Spänning upp till 250 V
- Differenstryck från 5 mbar
- Liten kopplingsdifferens
- Justerbar under drift



PRODUKTBESKRIVNING

Kraftig differenstryckvakt med metallmembran. Växlingspunkten ställs in med en justerskruv under locket. Huset är av gjutjärn och tryckanslutning i mässing. Tryckvakten är lämplig för industriapplikationer i krävande miljöer med höga krav på funktionalitet och noggrannhet. Ett stort antal specialfunktioner kan integreras i tryckvakten.

Tillbehör	Beskrivning
K199T	Monteringsvinkel till 1382P
K199J	Monteringsvinkel till 1482P

SPECIALUTFÖRANDE

- Yttre knapp för manuell återställning
- Två kretsar individuellt ställbara
- Ställbar kopplingsdifferens
- Pneumatisk utsignal
- Kan förses med skala
- Skydd mot aggresiva medier
- Högre temperaturlåghet

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4" invändig
Arbetsområde max	1 bar
Arbetsområde min	0,07 bar
Elektrisk anslutning	Din-kontakt DIN 43650
Funktion	Växlande kontakt

