

NIVÅGIVARE FLR-H

KSR1001SS

Nivåmätare Rostfritt stål

- Längd: 150 till 10 000 mm
- Tryck: -1 till 40 bar
- Temperatur: -40 till 250 °C
- Upplösning: 15 / 10 / 5 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Kontinuerlig nivåmätning, opåverkad av skumbildning, tryck-/temperaturförändringar eller konduktivitet. Med kundanpassade längder och processanslutningar samt möjlighet att skicka signalen över långa avstånd är detta en flexibel och säker nivåmätning. Med möjlighet komplettera nivåmätaren med en temperaturkontakt eller temperaturgivare ökar användningsområdet.

Utförande 3A (hygieniskt för livsmedel).

Godkännanden: CE/PED, 3A,

Komplettera nivåmätaren med en 2-tråds transmitter, separat mätvärdesomvandlare med display och gränslägeskontakter eller en panelmonterad Loop-display för att få önskad utsignal (4-20 mA, , HART, Foundation Fieldbus, Profibus PA) eller digital visning.

TEKNISK DATA

Material	Rostfritt stål
Montage	Topp- och bottenmonterad
Mätteknik	Flottör
Område	Process
Typ av signal	4-20 mA, 4-20 mA / HART