



## RUNDCYLINDER UTGÅENDE

Serie 435

G435AJSN0025SSC

ISO-cylinder, Dubbelverkande, Ø 12mm, Slag 25mm,  
Syrafast

- Ersätts av Aventics CSL-RD
- Utgående
- Se ersättare



### PRODUKTBESKRIVNING

Dubbelverkande cylinder för användning i korrosiva miljöer t.ex. inom kemisk- eller livsmedelsindustri.  
Levereras med hals- och kolvstångsmutter.

### TEKNISK DATA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Anslutning luft                | M5                      |
| Arbetstryck dubbelverkande max | 10 bar                  |
| Arbetstryck dubbelverkande min | 0 bar                   |
| Funktion                       | Dubbelverkande, Odämpad |
| Kolvdiameter                   | 12 mm                   |
| Magnetisk kolvstång            | Ja                      |
| Material Cylinderrör           | Rostfritt stål 316L     |
| Material Gavlar                | Rostfritt stål          |
| Material Interna delar         | Aluminium, POM          |
| Material Kolv                  | POM                     |
| Material Kolvstång             | Rostfritt stål          |
| Material Kolvstångsmutter      | Rostfritt stål          |
| Material Kolvstångstätning     | Viton                   |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Material Kolvtätning  | NBR                         |
| Media                 | Tryckluft och neutralagaser |
| Montering             | Oberoende                   |
| Slaglängd             | 25 mm                       |
| Standarder            | ISO6432                     |
| Temperaturområde från | -20 °C                      |
| Temperaturområde till | 70 °C                       |
| Tryck max             | 10 bar                      |

