



SERIE 202

Proportionalventil

SCG202A001VS3

Proportionalventil för flödesreglering 2/2 NC 1/4 Ø1,2
24VDC

- 1/4"
- NC-funktion
- Arbetsstryck 0-16 bar
- Mässing eller SS303



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	1/4" BSP
Differenstryck luft max	16 bar
Differenstryck min	0 bar
Differenstryck vakuum max	1 bar
Effektförbrukning	8 W
Flöde max	0,8 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	0,05
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	1,2 mm
Hysteres	<5%
IP-klass	IP65
Känslighet	<2%
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Glidring	PTFE
Material Plunger	Rostfritt stål

Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	Epoxy
Material Säte	Mässing
Material Sätestätning	FPM
Material Ventilhus	Mässing
Media	Luft, och gas
Repeternoggrannhet	<3 %
Spänning DC	24 V
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde media från	-10 °C
Temperaturområde media till	90 °C
Temperaturområde till	75 °C
Tryck max	35 bar
Vikt	0,5 kg
Viskositet max	21 cSt

