

SIGNALLAMPA L20SC

L20SC10L

PILOTAMPA RÖD 24 VAC/DC (E3756440)



- Kapslingsklass IP66/IP69K
- Integrerad LED
- Kompakt - endast 37,2 mm byggdjup
- Lång livslängd
- Låg energiförbrukning

PRODUKTBESKRIVNING

BACO signallampa L20SC har en robust men modern design.

Denna kompakta signallampa är lätt att montera och har en mycket enkel och lättåtkomlig skruvanslutning i botten av sockeln.

BACO signallampa L20SC passar i så väl tuffa industriella miljöer tack vare sin höga slagtlighet och skyddsklass (IP), som i enklare och inte så påfrestande miljöer, där designen kan ge ett lyft åt applikationen.

Signallampan kan användas såväl inomhus som utomhus.

TEKNISK DATA

Anslutning	Skruvanslutning. Max. åtdragningsmoment 1,2 Nm. Poloberoende.
Bredd	30 mm
Byggdjup	37,2 mm
Frekvens	50/60 Hz
Färg	Röd
Godkännanden	BV, CB, CCC, CE, REACH, RoHS, UL
IP-klass bakom panelen (vid blocken)	IP20
IP-klass, panel	IP69, IP69K, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
Isolationsmärkspänning (Ui)	300 V
Klimatresistant luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Livslängd elektrisk (vid 25 °C)	100000 h
Matningsspänning LED	24V ac/dc
Skyddsklass	II
Slagtlighet	IK05
Spänningstolerans LED	±10%
Strömförbrukning	4,6 mA
Stötspänning Uimp (miljöklass 3)	4 kV

Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C
Vikt	19 g
Åtdragningsmoment	Anslutningsskruvar: 1,2 Nm. Montagemutter: 3 Nm.

