

**OEM Automatic AB**

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås


075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

**KABELKEDJA SERIE E4Q.82**

Kabelkedja för montage utan verktyg

E4Q.82.100.150.0

Kedja E4Q.82. 9 st länkar/m



- Innerhöjd 82 mm
- Innerbredd 100 - 600 mm
- Böjningsradie 150 - 1 000 mm
- Verktygsfri montering

**PRODUKTBESKRIVNING**

Vid intresse, återkom med förfrågan då alla artiklar ej är producerade.

Enkel montering utan verktyg

E4Q är utvecklad för att kunna erbjuda den bästa lösningen för både ostöttade applikationer samt long travel.

Serien är baserad på den robusta E4.1 som funnits på marknaden en lång period. iglus har förbättrat den redan väl utvecklade E4.1-serien samt lyssnat på vad marknaden söker för att komma fram till denna nya kedja.



Verktygsfri montering.



Fyra "stop dogs" för maximal styvhet i alla installationer.



Mindre materialåtgång.





1. Tillval, ljuddämpare. Kan monteras i efterhand. Minskar ljudnivån med 17dB(A) jämfört med 4040C-serien

2. Vertikala och horisonella "stop dogs". Ger en ökad styvhet vilket innebär längre fribärande längd samt ökad hållfasthet vid long travel

3. Tvärslån som kan öppnas helt utan verktyg vilket sparar 40% av monteringstiden jämfört med E4.1-serien. Dessutom låses tvärslåarna fast i sidodelen av kedjan.

4. Mindre materialåtgång på delar av kedjan där det är möjligt att reducera. Detta utan att tulla på hållfastheten av kedjan.

## TEKNISK DATA

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Acceleration    | 200 m/s <sup>2</sup> |
| Bredd inre      | 100 mm               |
| Bredd yttre     | 150 mm               |
| Böjningsradie   | 150 mm               |
| Höjd inre       | 82 mm                |
| Höjd yttre      | 108 mm               |
| Länkar/m        | 9 st                 |
| Serie           | E4Q.82               |
| Åkhastighet max | 20 m/s               |