

NUVO-9000

NUVO-9002E

2x GbE, USB 3.2 Type-C, single-slot PCIe Cassette & MeziO

- CPU: Intel Alder Lake (12th gen)
- Lagring: 1x M.2 NVMe, 2x 2.5" SSD/HDD
- RAM: 64 GB DDR5 (två SODIMM slots)
- GigE/USB: 6x GigE (4x POE), 7x USB 3.2
- Expansionskort: 1x MeziO modul



PRODUKTBESKRIVNING

Nuvo-9000-serien är Neosys nya robusta dator baserad på Intel® 12:e generationens Alder Lake-plattform. Nuvo-9000-serien har Neosys patenterade design av expansionskasette för att kunna erbjuda stor mångsidighet genom att tillåta ytterligare installation av PCIe- eller PCI-add-on cards. I/O funktionerna har också fått en betydande förbättring. Förutom sex gigabit Ethernet-portar med PoE+ PSE alternativ, har Nuvo-9000-serien en USB 3.2 Gen2x2 typ-C port som erbjuder 20 Gbps bandbredd för datautbyte med externa enheter, plus ytterligare sex USB 3.2 Gen2x1 typ-A portar för USB3 kameraanslutning. Den har också en uppgraderad M.2 Gen4x4 slot upp till 7000MB/s.

TEKNISK DATA

AMT	Intel AMT 16
Bredd	240 mm
Chipset	Intel 600 Series PCH platform controller hub
DC Input	1x 3-pin plug
Djup	225 mm
Fjärrstyrning	1x 3-pin pluggable terminal block for remote control och PWR LED output
Grafik	Integrated Intel UHD Graphics 770 (32EU)
Hårddiskinterface - Mini-PCIe	1x full-size mini PCI Express socket
Hårddiskinterface - SATA	2x Internal SATA port for 2.5" HDD/SSD installation, supporting RAID
Höjd	90 mm
I/O-portar - Anslutning	1x MeziO™ expansionsport för Neosys MeziO™-modul
I/O-portar - Ethernet-port	2x Gigabit Ethernet-portar från Intel® I219 och I210
I/O-portar - Ljudutgång	1x Mic-in och 1x Speaker-out via 3,5mm jack
I/O-portar - M.2	1x M.2 2242/3052 B key socket with SIM slot for M.2 5G/ 4G module, 1x M.2 NVMe SSD

I/O-portar - PCI Express	1x PCIe x16 @ x8
I/O-portar - Seriell	2x programmerbar RS-232/422/485 port (COM1 & COM2), 2x RS-232 port (COM3 & COM4)
I/O-portar - Video	1x VGA, 1x DVI, 1x DP
Luftfuktighet	10-90 %, icke-kondenserande
Matningsspänning DC max	48 V DC
Matningsspänning DC min	8 V DC
Minne RAM	64 GB
Montering	Väggfäste (standard) eller DIN-Rail (tillbehör)
Remote Control & Status Output	Ja
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Temperaturområde till	70 °C
TPM	TPM 2.0
Typ av minne	DDR5-4800 SDRAM
USB - Kontakt	6x USB 3.2, 1x USB 3.2 typ C, 2x USB 2.0 portar
Vikt	4,4 kg



Unit : mm

