

HEAVY DUTY SNEDGÅNGSVAKTER

500003A

Belt switch 35x120mm rulle 24V LED

- Hus i gjuten metall
- Tvångsbrytande NC-kontakt (EN60947-5-1)
- Hög mekanisk livslängd över 150 000 cykler
- Rulle i rostfritt stål med olika längd och diameter
- Finns med tvåfärgad LED för statusindikering



PRODUKTBESKRIVNING

Snedgångsvakter eller Belt Alignment Switches används för att övervaka om ett transportband driver för långt åt något håll. Snedgångsvakten indikerar att transportbandet driver snett och på så sätt kan ofrivilliga stopp i processen undvikas.

Snedgångsvakterna monteras vid lämpliga punkter längs med transportbandet för att säkerställa driften.

TEKNISK DATA

Användningskategori	AC15 A300 240V. 3A. / 120V. 6A. ac, 24V. 2,5A dc
Arbetstemperatur	-25°C...+80°C
Atex-godkänd	Nej
Driftskategori	AC15
Fäste	4 x M5
Godkännanden	IEC 60947-5-1
Integrerad LED	Ja
IP-klass	IP67
Isolationsspänning	500V
Kabelgenomföring	4 x M20
Kontaktfunktion	2NC 2NO
LED-indikering	Ja, tvåfärgad
Material Hus	Formgjuten metall
Material Kontakter	Silver

Matningsspänning LED	24 V DC
Märkstötspänning (Uimp)	2500V
Termisk ström (Ith)	10 A
Vikt	2085 g

