

ACE

Världens mest populära areakamera för
industriella applikationer

ACA780-75GM
GigE kamera-Sony ICX415, 1/2" CCD, 75 fps, CCIR

- Kompakt format
- Upplösning från VGA till 14 Megapixel
- Upp till 751 fps
- Finns modeller för USB 3.0, GigE och Camera Link



PRODUKTBESKRIVNING

Basler Ace är Basler's mest populära kameraserie någonsin. De vanligaste interfacen idag är USB 3.0 och GigE men det finns även Ace-kameror med Cameralink-interface som då oftast är för att upgradera äldre system. Med sensorer från ledande leverantörer som Sony, e2V, CMOSIS och ON Semiconductor kan Basler erbjuda kameror med en mängd olika bildfrekvenser och upplösningar. Basler erbjuder 3 års garanti på alla sina Ace-kameror.

TEKNISK DATA

AREAKAMEROR

Mono/Color	Mono
Interface	GigE
Upplösning	CCIR
Upplösning max	782 x 582 px
Bildfrekvens max	75 fps
Pixelstorlek	8.3 x 8.3 µm
Shutter typ	Global
Sensormodell	ICX415
Sensortillverkare	Sony
Sensortyp	CCD
Linsfattning	C-mount
IP-klass	IP30
Strömförbrukning	3,3 W
Operativsystem	Stödjer Windows, Mac, Linux - 32 bit och 64 bit
Drivrutiner	Basler pylon Camera Software Suite or 3rd party Software

Exponeringskontroll	Via extern trigg eller programmerbar via kamerans API (Application Programming Interface)
Synkronisering	Software trigger, free-run och hardware trigger
Godkännanden	CE, FCC, GenICam, GigE Vision, RoHS, UL, EAC
Arbetstemperatur	0°C ... 50°C
Vikt	90 g
Sensorstorlek	1/2"
Längd	42 mm
Bredd	29 mm
Digitala ingångar	1
Gränssnitt	GigE
Digitala utgångar	1
Höjd	29 mm

