

ACE

Världens mest populära areakamera för
industriella applikationer

ACA2500-14UC
USB 3.0 färgkamera-Aptina MT9P031, 1/2,5" CMOS,
14 fps, 5 MP



- Kompakt format
- Upplösning från VGA till 14 Megapixel
- Upp till 751 fps
- Finns modeller för USB 3.0, GigE och Camera Link

PRODUKTBESKRIVNING

Basler Ace är Basler's mest populära kameraserie någonsin. De vanligaste interfacen idag är USB 3.0 och GigE men det finns även Ace-kameror med Cameralink-interface som då oftast är för att upgradera äldre system.

Med sensorer från ledande leverantörer som Sony, e2V, CMOSIS och ON Semiconductor kan Basler erbjuda kameror med en mängd olika bildfrekvenser och upplösningar. Basler erbjuder 3 års garanti på alla sina Ace-kameror.

TEKNISK DATA

AREAKAMEROR

Mono/Color	Color
Interface	USB 3.0
Upplösning	5MP
Upplösning max	2590 x 1942 px
Bildfrekvens max	14 fps
Pixelstorlek	2.2 x 2.2 µm
Shutter typ	Rolling
Sensormodell	MT9P031
Sensortillverkare	ON Semiconductor
Sensortyp	CMOS
Linsfattning	C-mount
IP-klass	IP30
Strömförbrukning	2,2 W
Operativsystem	Stödjer Windows, Mac, Linux - 32 bit och 64 bit
Drivrutiner	Basler pylon Camera Software Suite or 3rd party Software

Exponeringskontroll	Via extern trigg eller programmerbar via kamerans API (Application Programming Interface)
Synkronisering	Software trigger, free-run och hardware trigger
Godkännanden	CE, FCC, GenICam, RoHS, UL, EAC, USB3 Vision
Arbetstemperatur	0°C ... 50°C
Vikt	80 g
Sensorstorlek	1/2.5"
Längd	29,3 mm
Bredd	29 mm
Digitala ingångar	1
Gränssnitt	USB3.0
Digitala utgångar	1
Höjd	29 mm

