

ACE

Världens mest populära areakamera för
industriella applikationer

ACA3800-10GM
GigE kamera-Aptina MT9J003, 1/2,3" CMOS, 10 fps, 10
MP



- Kompakt format
- Upplösning från VGA till 20 Megapixel
- Upp till 750 fps
- Finns modeller för USB 3.0, GigE och 5GigE

PRODUKTBESKRIVNING

Basler Ace är Basler's mest populära kameraserie någonsin. De vanligaste interfacen idag är USB 3.0 och GigE men det finns även Ace-kameror med Cameralink-interface som då oftast är för att upgradera äldre system.

Med sensorer från ledande leverantörer som Sony, e2V, CMOSIS och ON Semiconductor kan Basler erbjuda kameror med en mängd olika bildfrekvenser och upplösningar. Basler erbjuder 3 års garanti på alla sina Ace-kameror.

TEKNISK DATA

AREAKAMEROR

Mono/Color	Mono
Interface	GigE
Upplösning	10MP
Upplösning max	3840 x 2748 px
Bildfrekvens max	10 fps
Pixelstorlek	1.67 x 1.67 µm
Shutter typ	Rolling
Sensormodell	MT9J003
Sensortillverkare	ON Semiconductor
Sensortyp	CMOS
Linsfattning	C-mount
IP-klass	IP30
Strömförbrukning	3,3 W
Operativsystem	Stödjer Windows, Mac, Linux - 32 bit och 64 bit
Drivrutiner	Basler pylon Camera Software Suite or 3rd party Software

Exponeringskontroll	Via extern trigg eller programmerbar via kamerans API (Application Programming Interface)
Synkronisering	Software trigger, free-run och hardware trigger
Godkännanden	CE, FCC, GenICam, GigE Vision, RoHS, UL, EAC
Arbetstemperatur	0°C ... 50°C
Vikt	90 g
Sensorstorlek	1/2.3"
Längd	42 mm
Bredd	29 mm
Digitala ingångar	1
Gränssnitt	GigE
Digitala utgångar	1
Höjd	29 mm

