

ACE

Världens mest populära areakamera för
industriella applikationer

ACA1300-60GM/N/CS
GigE kamera-EV76C560, 1/1,8" CMOS, 60 fps, 1,3 MP,
CS, NIR



- Kompakt format
- Upplösning från VGA till 20 Megapixel
- Upp till 750 fps
- Finns modeller för USB 3.0, GigE och 5GigE

PRODUKTBESKRIVNING

Basler Ace är Basler's mest populära kameraserie någonsin. De vanligaste interfacen idag är USB 3.0 och GigE men det finns även Ace-kameror med Cameralink-interface som då oftast är för att uppgradera äldre system.

Med sensorer från ledande leverantörer som Sony, e2v, CMOSIS och ON Semiconductor kan Basler erbjuda kameror med en mängd olika bildfrekvenser och upplösningar. Basler erbjuder 3 års garanti på alla sina Ace-kameror.

TEKNISK DATA

AREAKAMEROR

Mono/Color	Mono
Interface	GigE
Upplösning	1.3MP
Upplösning max	1280 x 1024 px
Bildfrekvens max	60 fps
Pixelstorlek	5.3 x 5.3 µm
Shutter typ	Global, Rolling
Sensormodell	EV76C661
Sensortillverkare	e2v
Sensortyp	CMOS
Linsfattning	CS-mount
IP-klass	IP30
Strömförbrukning	2 W
Operativsystem	Stödjer Windows, Mac, Linux - 32 bit och 64 bit
Drivrutiner	Basler pylon Camera Software Suite or 3rd party Software

