

ACE

Världens mest populära areakamera för
industriella applikationer

ACA640-90GC/CS
GigE kamera-Aptina MT9P031, 1/2,5" CMOS, 14 fps, 5
MP, CS



- Kompakt format
- Upplösning från VGA till 14 Megapixel
- Upp till 751 fps
- Finns modeller för USB 3.0, GigE och Camera Link

PRODUKTBESKRIVNING

Basler Ace är Basler's mest populära kameraserie någonsin. De vanligaste interfacen idag är USB 3.0 och GigE men det finns även Ace-kameror med Cameralink-interface som då oftast är för att upgradera äldre system.

Med sensorer från ledande leverantörer som Sony, e2V, CMOSIS och ON Semiconductor kan Basler erbjuda kameror med en mängd olika bildfrekvenser och upplösningar. Basler erbjuder 3 års garanti på alla sina Ace-kameror.

TEKNISK DATA

AREAKAMEROR

Mono/Color	Color
Interface	GigE
Upplösning	VGA
Upplösning max	658 x 492 px
Bildfrekvens max	90 fps
Pixelstorlek	7.4 x 7.4 µm
Shutter typ	Global
Sensormodell	ICX424
Sensortillverkare	Sony
Sensortyp	CCD
Linsfattning	CS-mount
IP-klass	IP30
Strömförbrukning	2,7 W
Operativsystem	Stödjer Windows, Mac, Linux - 32 bit och 64 bit
Drivrutiner	Basler pylon Camera Software Suite or 3rd party Software

