

SLANGKOPPLING US-M / US-P

US-M, US-P

5010.328.010
SPR-AS Koppling US-M M10x1,0

- Nickelpläterad mässing
- Passar till SPR-PVC / PU-AS / SPR-AS
- Metrisk eller PG-gänga




PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Förpackningsstorlek	50 st
Gänga	M10x1,5 met. EN 60423
Diameter	10 mm
Material	Nickelpläterad mässing
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	125 °C
Vikt kg/100 ±10%	1,5
Typ	US-M
Passar till	SPR-PU-AS, SPR-PVC-AS



US-M, TIII SPR-AS

	Ø	I	B	C	D	SW	SW
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5010.327.010	10	6,0	19,0	10,0	31,0	15	17
5010.327.012	14	8,5	23,0	10,0	33,0	19	21
5010.327.016	17	11,5	27,0	10,0	33,0	23	25
5010.327.020	21	15,5	31,0	10,0	33,0	27	29
5010.327.025	27	20,5	39,0	11,0	41,0	34	36
5010.327.032	36	27,5	48,0	13,0	43,0	43	45
5010.327.040	45	35,0	57,0	13,0	43,0	52	54
5010.327.050	56	45,0	70,0	14,0	49,0	63	66
5010.327.163	56	45,0	75,0	14,0	49,0	70	70