

FÖRSKRUVNING MÄSSING MED BÖJSKYDD

10065831

Förskruvning M16 mässing med böjskydd



PRODUKTBESKRIVNING

Teknisk data Standard

IP-klass	IP68, 5 bar 30 min / IP69K
Temperaturområde	-40 till +100 °C
Material	Förskruvning: Förnicklad mässing Lamellinsats: Polyamid Packning: EPDM
Godkännanden	  

EMSKVS, kort gänga

Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10065831	EMSKVS 16	M 16x1,5	5	4,5-10	20	76-84	50
10065832	EMSKVS 20	M 20x1,5	6	6-13	24	96-104	50
10065833	EMSKVS 25	M 25x1,5	7	9-17	29	120-129	50
10065834	EMSKVS 32	M 32x1,5	8	13-21	36	146-154	25
10065835	EMSKVS 40	M 40x1,5	8	16-28	46	184-195	10
10065836	EMSKVS 50	M 50x1,5	9	21-35	55	231-242	10
10065837	EMSKVS 63	M 63x1,5	10	34-48	68	299-310	10

EMSKVS-L, lång gänga							
Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10065851	EMSKVS-L 16	M 16x1,5	12	4,5-10	20	83-91	50
10065852	EMSKVS-L 20	M 20x1,5	12	6-13	24	102-110	50
10065853	EMSKVS-L 25	M 25x1,5	12	9-17	29	125-134	50
10065854	EMSKVS-L 32	M 32x1,5	15	13-21	36	153-161	25
10065855	EMSKVS-L 40	M 40x1,5	15	16-28	46	191-202	10
10065856	EMSKVS-L 50	M 50x1,5	15	21-35	55	237-248	10
10065857	EMSKVS-L 63	M 63x1,5	15	34-48	68	304-315	10

Rekommenderade tillbehör			
			
EMMU	RDE	MFD	BS

TEKNISK DATA

Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CPT, Halogen free, RU, RoHS, Sprint
Gänga metrisk	M 16x1,5
Gänglängd	5 mm
IP-klass	IP68, IP69K (5 bar, 30 min)
Kabeldiameter max	10 mm
Kabeldiameter min	4,5 mm
Längd total max	84 mm
Längd total min	76 mm
Material	Förnicklad mässing
Material Lamellinsats	Polyamid
Material Packning	EPDM
Nyckelvidd	20 mm
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	100 °C

