

## FÖRSKRUVNING MÄSSING METRISK

10065000

Förskruvning M12 mässing kabel Ø3-7 mm



### PRODUKTBESKRIVNING

#### Teknisk data Standard

|                  |                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-klass         | IP68, 5 bar 30 min / IP69K                                                                                                                                              |
| Temperaturområde | -40 till +100 °C                                                                                                                                                        |
| Material         | Förskruvning: Förnicklad mässing<br>Lamellinsats: Polyamid<br>Packning: EPDM                                                                                            |
| Godkännanden     |   |

#### EMSKV, kort gänga

| Best.nr. | Typ      | Gänga<br>metrisk | Gänga<br>längd | Kabel Ø mm | Nyckel-<br>vidd<br>(SW) | Total längd (TL) | Förp.-<br>storlek |
|----------|----------|------------------|----------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 10065000 | EMSKV 12 | M 12x1,5         | 5              | 3-7        | 16                      | 23-30            | 50                |
| 10065001 | EMSKV 16 | M 16x1,5         | 5              | 4,5-10     | 20                      | 26-34            | 50                |
| 10065002 | EMSKV 20 | M 20x1,5         | 6              | 6-13       | 24                      | 29-37            | 50                |
| 10065003 | EMSKV 25 | M 25x1,5         | 7              | 9-17       | 29                      | 33-42            | 50                |
| 10065004 | EMSKV 32 | M 32x1,5         | 8              | 13-21      | 36                      | 36-44            | 25                |
| 10065005 | EMSKV 40 | M 40x1,5         | 8              | 16-28      | 46                      | 44-55            | 10                |
| 10065006 | EMSKV 50 | M 50x1,5         | 9              | 21-35      | 55                      | 51-62            | 10                |

|          |          |          |    |       |    |       |    |
|----------|----------|----------|----|-------|----|-------|----|
| 10065007 | EMSKV 63 | M 63x1,5 | 10 | 34-48 | 68 | 56-67 | 10 |
| 10100865 | EMSKV 75 | M 75x1,5 | 12 | 48-62 | 82 | 67-81 | 1  |

EMSKV-L, lång gänga

| Best.nr. | Typ        | Gänga metrisk | Gänga längd | Kabel Ø mm | Nyckel-<br>vidd (SW) | Total längd (TL) | Förp.-<br>storlek |
|----------|------------|---------------|-------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 10065008 | EMSKV-L 12 | M 12x1,5      | 12          | 3-7        | 16                   | 30-37            | 50                |
| 10065009 | EMSKV-L 16 | M 16x1,5      | 12          | 4,5-10     | 20                   | 33-41            | 50                |
| 10065010 | EMSKV-L 20 | M 20x1,5      | 12          | 6-13       | 24                   | 35-43            | 50                |
| 10065011 | EMSKV-L 25 | M 25x1,5      | 12          | 9-17       | 29                   | 38-47            | 50                |
| 10065012 | EMSKV-L 32 | M 32x1,5      | 15          | 13-21      | 36                   | 43-51            | 25                |
| 10065013 | EMSKV-L 40 | M 40x1,5      | 15          | 16-28      | 46                   | 51-62            | 10                |
| 10065014 | EMSKV-L 50 | M 50x1,5      | 15          | 21-35      | 55                   | 57-68            | 10                |
| 10065015 | EMSKV-L 63 | M 63x1,5      | 15          | 34-48      | 68                   | 61-72            | 10                |

Rekommenderade tillbehör



EMMU



RDE



MFD



BS

# LÅGTEMPERATUR

| Teknisk data Standard |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-klass              | IP68, 5 bar 30 min / IP69K                                                                                                                                              |
| Temperaturområde      | -60 till +100 °C                                                                                                                                                        |
| Material              | Förskruvning: Förnicklad mässing<br>Lamellinsats: Polyamid<br>Packning: Silikon                                                                                         |
| Godkännanden          |   |

| Best.nr. | Typ         | Gänga metrisk | Gänga längd | Kabel Ø mm | Nyckel-<br>vidd (SW) | Total längd (TL) | Förp.-<br>storlek |
|----------|-------------|---------------|-------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 10065800 | EMSKV 12 LT | M 12x1,5      | 5           | 3-7        | 16                   | 23-30            | 50                |

|          |             |          |    |        |    |       |    |
|----------|-------------|----------|----|--------|----|-------|----|
| 10065801 | EMSKV 16 LT | M 16x1,5 | 5  | 4,5-10 | 20 | 26-34 | 50 |
| 10065802 | EMSKV 20 LT | M 20x1,5 | 6  | 6-13   | 24 | 29-37 | 50 |
| 10065803 | EMSKV 25 LT | M 25x1,5 | 7  | 9-17   | 29 | 33-42 | 50 |
| 10065804 | EMSKV 32 LT | M 32x1,5 | 8  | 13-21  | 36 | 36-44 | 25 |
| 10065805 | EMSKV 40 LT | M 40x1,5 | 8  | 16-28  | 46 | 44-55 | 10 |
| 10065806 | EMSKV 50 LT | M 50x1,5 | 9  | 21-35  | 55 | 51-62 | 10 |
| 10065807 | EMSKV 63 LT | M 63x1,5 | 10 | 34-48  | 68 | 56-67 | 10 |

| Best.nr. | Typ           | Gänga metrisk | Gänga längd | Kabel Ø mm | Nyckel-vidd (SW) | Total längd (TL) | Förp.-storlek |
|----------|---------------|---------------|-------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 10065808 | EMSKV-L 12 LT | M 12x1,5      | 12          | 3-7        | 16               | 30-37            | 50            |
| 10065809 | EMSKV-L 16 LT | M 16x1,5      | 12          | 4,5-10     | 20               | 33-41            | 50            |
| 10065810 | EMSKV-L 20 LT | M 20x1,5      | 12          | 6-13       | 24               | 35-43            | 50            |
| 10065811 | EMSKV-L 25 LT | M 25x1,5      | 12          | 9-17       | 29               | 38-47            | 50            |
| 10065812 | EMSKV-L 32 LT | M 32x1,5      | 15          | 13-21      | 36               | 43-51            | 25            |
| 10065813 | EMSKV-L 40 LT | M 40x1,5      | 15          | 16-28      | 46               | 51-62            | 10            |
| 10065814 | EMSKV-L 50 LT | M 50x1,5      | 15          | 21-35      | 55               | 57-68            | 10            |
| 10065815 | EMSKV-L 63 LT | M 63x1,5      | 15          | 34-48      | 68               | 61-72            | 10            |

Rekommenderade tillbehör

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| EMMU                                                                                | RDE-LT                                                                              | BS                                                                                    |

# TEKNISK DATA

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Förpackningsstorlek | 50 st                                   |
| Godkännanden        | Halogen free, CPT, RoHS, Sprint, UL, GL |
| Gänga metrisk       | M12x1,5                                 |
| Gänglängd           | 5 mm                                    |
| IP-klass            | IP68, IP69K (5 bar, 30 min)             |
| Kabeldiameter max   | 7 mm                                    |
| Kabeldiameter min   | 3 mm                                    |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Längd total max</b>       | 30 mm              |
| <b>Längd total min</b>       | 23 mm              |
| <b>Material Förskruvning</b> | Förnicklad mässing |
| <b>Material Lamellinsats</b> | Polyamid           |
| <b>Material Packning</b>     | EPDM               |
| <b>Nyckelvidd</b>            | 16 mm              |
| <b>Temperaturområde från</b> | -40 °C             |
| <b>Temperaturområde till</b> | 100 °C             |

