

FÖRSKRUVNING PLAST BÖJSKYDD

10060757

Förskruvning M12 polyamid med böjskydd Grå



PRODUKTBESKRIVNING

Teknisk data

IP-klass	IP68, 5 bar 30 min / IP69K
Smälttest kortvarig	+750 °C
Temperaturområde	-40 till +100 °C
Material	Förskruvning: Polyamid Packning: EPDM
Godkännanden	  SPRINT c  us

Metrisk kort gänga

Best.nr. RAL 7035	Best.nr. RAL 9005	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10060757	10061276	ESKVS 12	M 12x1,5	9	3-7	16	72-77	100
10060758	10061277	ESKVS 16	M 16x1,5	9	4,5-10	20	82-88	100
10060759	10061278	ESKVS 20	M 20x1,5	10	6-13	24	103-112	50
10060760	10061279	ESKVS 25	M 25x1,5	10	9-17	29	119-128	25
10060761	10061283	ESKVS 32	M 32x1,5	12	13-21	36	138-147	10

Metrisk lång gänga

Best.nr. RAL 7035	Best.nr. RAL 9005	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10061210	10061215	ESKVS-L 12	M 12x1,5	15	3-7	16	78-83	100
10061211	10061216	ESKVS-L 16	M 16x1,5	15	4,5-10	20	88-94	100
10061212	10061217	ESKVS-L 20	M 20x1,5	15	6-13	24	108-117	50
10061213	10061219	ESKVS-L 25	M 25x1,5	15	9-17	29	124-133	25
10061214	10061220	ESKVS-L 32	M 32x1,5	15	13-21	36	141-150	10

Rekommenderade tillbehör				
				
EMUG	RDE	MFD	BS	EADR

PG

Teknisk data	
IP-klass	IP68, 5 bar 30 min / IP69K
Smälttest kortvarig	+750 °C
Temperaturområde	-40 till +100 °C
Material	Förskruvning: Polyamid Packning: EPDM
Godkännanden	  

PG kort gänga								
Best.nr. RAL 7035	Best.nr. RAL 9005	Typ	Gänga PG	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10060615	10061871	SKVS 7	PG 7	8	3-6,5	15	68	100
10060616	10061872	SKVS 9	PG 9	8	4-8	19	80	100
10060617	10061873	SKVS 11	PG 11	8	5-10	22	92	50
10060618	10061874	SKVS 13,5	PG 13,5	9	6-12	24	105	25
10060619	10061875	SKVS 16	PG 16	10	10-14	27	119	25
10060620	10061876	SKVS 21	PG 21	11	13-18	33	139	10

Rekommenderade tillbehör



MUG



ADR

TEKNISK DATA

Färg	Grå RAL 7035
Förpackningsstorlek	100 st
Godkännanden	Halogen free, RoHS
Gänga metrisk	M12x1,5
Gänglängd	9 mm
IP-klass	IP68, IP69K (5 bar, 30 min)
Kabeldiameter max	7 mm
Kabeldiameter min	3 mm
Längd total max	77 mm
Längd total min	72 mm
Material	Polyamid
Material Packning	EPDM
Nyckelvidd	16 mm
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	100 °C

