

KOPPLINGSBOKS COMBI 1210

10101459

Kopplingsboks Combi 1210/tom Grå (E1439324)

- Membrangenomföring eller M20/M25
- IP66
- 160x140x81 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Teknisk data

IP-klass	IP66/67
Smälttest	750 °C
Temperaturområde	-30 till +100 °C
Installationstemperatur	-5 till +60 °C
Volt	690 V
För kabelarea	Max 10 mm ²
Material	Polypropylen Packning: TPE
Godkännanden	

Best.nr.	Typ	Utförande	Kabel Ø mm	Ingångar	LxBxH extern (mm)	Förp.- storlek
10101459	COMBI 1210/empty	Ljusgrå / Tom	3-12	3+2+3+2	160x140x81	2
10101460	COMBI 1210/empty/S	Svart / Tom	3-12	3+2+3+2	160x140x81	2
10101461	COMBI 1210/empty/W	Vit / Tom	3-12	3+2+3+2	160x140x81	2
10101462	COMBI 1210/5	Ljusgrå med plint	3-12	3+2+3+2	160x140x81	2
10101463	COMBI 1210/5/S	Svart med plint	3-12	3+2+3+2	160x140x81	2
10101464	COMBI 1210/5/W	Vit med plint	3-12	3+2+3+2	160x140x81	2
10101478	DIN RAIL KIT 1210					1

TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Bredd	140 mm
Höjd	160 mm
Djup	81 mm
Färg	Grå
Material	Polypropylen
IP-klass	IP66, IP67
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	100 °C
Spänning max	690 V
Installationstemperatur från	-5 °C
Förpackningsstorlek	2 st
Kabeldiameter min	3 mm
Kabeldiameter max	12 mm
Installationstemperatur till	60 °C
Material Packning	TPE
Godkännanden	Halogen free, RoHS
Smälttest kortvarig	750 °C
Gänga metrisk	M20/M25

