

FÖRSKRUVNING ROSTFRI VENTGLAND EMC

10069406
Förskruvning EMC M20 rostfritt ventgland



PRODUKTBESKRIVNING

Teknisk data Standard

IP-klass	IP69K / IP68, till 0,6 bar
Temperaturområde	-40 till +100 °C
Material	Förskruvning: Rostfritt stål A2 (1,4305) Lamellinsats: Polyamid Packning: EPDM Jordningskona: Krompläterad mässing Membran: ePTFE
Godkännanden	  

ESSVG EMV-Z, rostfritt stål 1,4305

Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10069406	ESSVG 20 EMV-Z	M 20x1,5	6	6-13	24	41-50	1
10069407	ESSVG 25 EMV-Z	M 25x1,5	7	9-17	30	43-52	1
10069408	ESSVG 32 EMV-Z	M 32x1,5	8	13-21	36	47-56	1
10069409	ESSVG 40 EMV-Z	M 40x1,5	8	16-28	46	57-70	1
10069410	ESSVG 50 EMV-Z	M 50x1,5	9	21-35	55	64-77	1
10069411	ESSVG 63 EMV-Z	M 63x1,5	10	34-48	68	69-83	1

ESSVG-4 EMV-Z, Rostfritt stål 1,4404							
Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10069506	ESSVG-4 20 EMV-Z	M 20x1,5	6	6-13	24	41-50	1
10069507	ESSVG-4 25 EMV-Z	M 25x1,5	7	9-17	30	43-52	1
10069508	ESSVG-4 32 EMV-Z	M 32x1,5	8	13-21	36	47-56	1
10069509	ESSVG-4 40 EMV-Z	M 40x1,5	8	16-28	46	57-70	1
10069510	ESSVG-4 50 EMV-Z	M 50x1,5	9	21-35	55	64-77	1
10069511	ESSVG-4 63 EMV-Z	M 63x1,5	10	34-48	68	69-83	1

Rekommenderade tillbehör		
		
ESMU	RDE	BS

TEKNISK DATA

Förpackningsstorlek	1 st
Godkännanden	Halogen free, RoHS, CPT, Sprint
Gänga metrisk	M20x1,5
Gänglängd	6 mm
IP-klass	IP68
Kabeldiameter max	13 mm
Kabeldiameter min	6 mm
Längd total max	50 mm
Längd total min	41 mm
Material Förskruvning	Rostfritt stål
Material Lamellinsats	Polyamid
Material Membran	ePTFE
Material Packning	EPDM
Nyckelvidd	24 mm
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	100 °C
Typ	ESSVG 20 EMV-Z

