

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås


Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

**FÖRSKRUVNING PLAST NPT**

10062655

Förskruvning 1/4" polyamid kabel Ø3-7 mm ljusgrå

**PRODUKTBESKRIVNING****Teknisk data Standard**

IP-klass	IP68, 5 bar 30 min / IP69K
Smälttest	750 °C
Temperaturområde	-40 till +100 °C
Material	Förskruvning: Polyamid Packning: EPDM
Godkännanden	  SPRINT 



NSKV								
WISKA-No RAL 7035	WISKA-No RAL9005	Typ	Gänga NPT	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10062655	10061854	NSKV 1/4	NPT 1/4"	15	3-7	16	33-38	50
10062656	10061867	NSKV 3/8	NPT 3/8"	15	4,5-10	20	35-41	50
10062657	10061906	NSKV 1/2	NPT 1/2"	15	6-13	24	42-51	50
10062658	10061918	NSKV 3/4	NPT 3/4"	15	9-17	29	44-53	50
10062659	10061041	NSKV 1	NPT 1"	15	13-21	36	50-59	25
10062731	10061492	NSKV 1 1/4	NPT 1 1/4"	18	16-28	46	60-73	10
10062732	10061501	NSKV 1 1/2	NPT 1 1/2"	18	21-35	55	65-78	4
10062736	10061511	NSKV 2	NPT 2"	18	34-48	68	69-83	3

Rekommenderade tillbehör			
			
EADR	RDE	MFD	BS

TEKNISK DATA

Färg	Grå RAL 7035
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CPT, Halogen free, RU, RoHS, Sprint
Gänga NPT	1/4"
Gänglängd	15 mm
IP-klass	IP68, IP69K (5 bar, 30 min)
Kabeldiameter max	7 mm
Kabeldiameter min	3 mm
Längd total max	38 mm
Längd total min	33 mm
Material	Polyamid
Material Packning	EPDM
Nyckelvidd	16 mm
Temperaturområde från	-40 °C

