



SERVOKABEL TPE/PUR SL 801 C

SAB08010407

TPE/PUR SL801C 4x0,75 + 2x(2x0,34) mm²



- Lång livslängd
- Högflexibel
- Halogenfri
- Flexibel även i kyla -40 °C

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Antal ledare och area i mm ²	4G0,75+2x(2x0,34)
Böjningsradie fast användning	5xØ
Böjningsradie flexibel användning	12xØ
Diameter yttre ±5%	10,5 mm
Färg mantel	Orange RAL 2003
Godkännanden	CE, Halogen free, RoHS
Halogenfri	Ja
Kabeltyp	Servokabel
Kopparvikt	115,5 kg/km
Ledarisolation	TPE
Ledartvinning	Skärmade kontrollpar och matningsledare tvinnade tillsammans i lager
Material Ytermantel	PUR
Nominell spänning	0,6-1kV
Resistans mot olja	Mkt god
Skärm, gemensam	Flätad kopparskärm
Skärm, par	Lindad Alu-foil + flätad kopparskärm
Skärmad	Ja
Temperaturområde fast användning från	-50 °C
Temperaturområde fast användning till	90 °C
Temperaturområde flexibel användning från	-40 °C
Temperaturområde flexibel användning till	90 °C
Testspänning	4000 V

Text stämplad på kabeln	SAB BRÖCKSKES D-VIERSEN SL 801 C DESINA CE
Vikt	160 kg/km
Väderbeständighet	Mkt god

