

FÖRSKRUVNING PLAST EX EGENSÄKER KRETS

10103371

Förskruvning Ex M12 polyamid kabel Ø3-6 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Teknisk data Standard

Märkning	II 2 G Ex e IIC Gb II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Godkännande	IECEX PTB 13,0034X PTB 13 ATEX 1015X
IP-klass	IP66 / IP68, 5 bar 30 min
Smälttest kortvarig	750 °C
Temperaturområde	-40 till +75 °C
Färg	RAL 5012 / 9005
Material	Förskruvning: Polyamid Packning: EPDM
Godkännanden	

ESKE/1-i

Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10103371	ESKE/1-i 12	M 12x1,5	9	3-6	18	31-37	50
10103372	ESKE/1-i 16	M 16x1,5	9	4,5-9	20	31-37	50
10103373	ESKE/1-i 20	M 20x1,5	10	7-13	24	36-45	50

10103374	ESKE/1-i 25	M 25x1,5	10	10-17	29	38-47	50
10103375	ESKE/1-i 32	M 32x1,5	12	13-21	36	42-51	25
10103376	ESKE/1-i 40	M 40x1,5	12	17-28	46	52-65	10
10103377	ESKE/1-i 50	M 50x1,5	14	23-35	55	59-72	4
10103378	ESKE/1-i 63	M 63x1,5	15	34-48	68	64-78	1

--	--	--	--	--	--	--	--

ESKE/1-L-i, lång

Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Gänga längd	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd (SW)	Total längd (TL)	Förp.- storlek
10103387	ESKE/1-L-i 12	M 12x1,5	15	3-6	16	35-45	50
10103388	ESKE/1-L-i 16	M 16x1,5	15	4,5-9	20	37-43	50
10103389	ESKE/1-L-i 20	M 20x1,5	15	7-13	24	41-48	50
10103390	ESKE/1-L-i 25	M 25x1,5	15	10-17	29	43-51	50
10103391	ESKE/1-L-i 32	M 32x1,5	15	13-21	36	45-53	25
10103392	ESKE/1-L-i 40	M 40x1,5	18	17-28	46	58-71	10
10103393	ESKE/1-L-i 50	M 50x1,5	18	23-35	55	63-76	4
10103394	ESKE/1-L-i 63	M 63x1,5	18	34-48	68	67-81	1

--	--	--	--	--	--	--	--

Rekommenderade tillbehör

		
EMUG	RDE	BS

TEKNISK DATA

Atex-godkännanden	IECEx PTB 13,0034X
Färg	Blå, Svart RAL 9005
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CPT, EX, Halogen free, GL, IEC, IECEx, RoHS, Sprint
Gänga metrisk	M 12x1,5
Gänglängd	9 mm
IP-klass	IP66
Kabeldiameter max	6 mm
Kabeldiameter min	3 mm

Längd total max	37 mm
Längd total min	31 mm
Material Förskruvning	Polyamid
Material Packning	EPDM
Nyckelvidd	18 mm
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	75 °C

