

SYRAFAST VRED MED/UTAN CYLINDERLÅS

249042-0
Vred 18 mm Syrafast

- Syrafast
- Likalåsande eller icke-låsande
- Universell montering
- 18mm låshus
- Icke-låsande har IP 65



PRODUKTBESKRIVNING

Vred för 90°-vridning, finns i låsande eller icke-låsande utförande. Tillverkad av syrafast 316-material. Universellt utförande med medurs- eller motursrotation vid öppning / stängning. Nyckel kan tas ut i läge: Öppen/Stängd. Låsbar version levereras med mutter och två nycklar. Version "icke-låsande" levereras med mutter och är tätad till skyddsklass IP65.

Observera att regel beställs separat. Välj: regel med knaster, trepunktsregel eller hakregel

Artiklarna har stafflade priser i följande steg:

10 st
25 st
50 st
100 st
500 st

I varukogen uppdateras pris / valt antal.

TEKNISK DATA

Beskrivning	Icke-låsande
Hålbild	22,5mm
Insats	Vred
Komplett lås	Nej
Konfigurerbar	Nej
Låshus	18mm
Material	Syrafast stål SIS2350 (316)
Material Cylinder	Rostfritt stål 304, Zink
Regel	Ingår ej

⊕ COMBI

