

KOPPLINGSBOKS COMBI INDUSTRI 607

10060537

Kopplingsboks Combi IND 607/tom Grå

- Membrangenomföring eller M25 Platt lock
- IP66
- 110x110x57 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Teknisk data

IP-klass	IP66/67
Smälttest	750 °C
Temperaturområde	-30 till +100 °C
Installationstemperatur	-5 till +60 °C
Volt	690 V
För kabelarea	Max 6 mm²
Material	Polypropylen Packning: TPE
Godkännanden	

Best.nr.	Typ	Utförande	Kabel Ø mm	Ingångar	LxBxH extern (mm)	Förp.- storlek
10060537	COMBI IND 607/empty	Ljusgrå / Tom	3-17	2+2+2+1	110x110x57	3
10060519	COMBI IND 607/5	Ljusgrå med plint	3-17	2+2+2+1	110x110x57	3

TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Bredd	110 mm
-------	--------

Höjd	110 mm
Djup	57 mm
Färg	Grå
Material	Polypropylen
IP-klass	IP66, IP67
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	100 °C
Spänning max	690 V
Installationstemperatur från	-5 °C
Förpackningsstorlek	3 st
Kabeldiameter min	3 mm
Kabeldiameter max	17 mm
Installationstemperatur till	60 °C
Material Packning	TPE
Kabelarea max	6 mm ²
Godkännanden	Halogen free, RoHS
Smälttest kortvarig	750 °C
Gänga metrisk	M25

