



HÖGFLEXIBEL FEEDBACKKABEL CHAINFLEX® M PVC

CF884.001

Encoderkabel Chainflex® M



- Slitstark & högflexibel kabel.
- PVC
- Oljebeständig
- Flamsäker

PRODUKTBESKRIVNING

Högflexibel robust kabel för användning i energikedjor. Ytermantel i PVC.

TEKNISK DATA

Antal ledare och area i mm²	(3x(2x0,14)C+ (4x0,14)+(2x0,5))C
Böjningsradie	15xd vid 5 till +70 °C
Diameter yttre	8,5 mm
Fungerar i kabelkedja	Ja
Färg	Grön RAL 6018
För rörliga applikationer	Ja
Godkännanden	CE, RU
Kopparvikt	43 kg/km
Ledare	Fintrådig ledare av blank koppartråd
Ledaridentifiering	Färgkodad
Ledarisolation	TPE
Ledartvinning	Enligt resp. mätsystem, kort stigning
Material Ytermantel	PVC
Nominell spänning	30 V
Skärm	Flätad skärm av fintrådig förtennad koppar. Hög böjhållfasthet tack vare låg stigning i flätningen.
Skärmad	Ja
Temperaturområde användning i kedja från	5 °C
Temperaturområde användning i kedja till	70 °C
Temperaturområde fast användning från	-15 °C

Temperaturområde fast användning till	70 °C
Testspänning	500 V
Vikt	94 kg/km
Yttermantel	PVC
Åkhastighet max	Frihängande: 3 m/s
Övrigt	Flamsäker