

BERNSTEIN CT PLASTKAPSLING

2500000

PC-Kapsling CT501 (52x50x35)

- Polykarbonat / ABS
- Snabbskruv som standard
- IP66




PRODUKTBESKRIVNING

Temperaturområde

-40 °C till +80 °C med standardpackning i tålig
Neopren. -40 °C till +120 °C med silikonpackning
(endast polykarbonat)

Sidbenämning för håltagning



Plast (ABS+PC) Plastkapslingar helgjuts i standardfärg: ljusgrå (RAL 7035), om
annan färg önskas gäller följande minsta kvantitet. Leveranstid på förfrågan.



CT50x-CT68x .	1000 st.
CT72x-CT86x	500 st.
CT87x-CT89x .	300 st.

TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Bredd	52 mm
Höjd	50 mm
Djup	35 mm
Lock	Grått
Beskrivning	Släta sidor
Färg	Grå RAL 7035

Material	Polykarbonat
IP-klass	IP66
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	80 °C



Enclosure incl. seals

PUR-Seal (Standard)	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C
CR-seal	-30°C to +80°C	-30°C to +80°C
Silicone foam seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C
Silicone full seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C
EPDM-seal	-35°C to +100°C	-35°C to +80°C
HF/EMC-seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C