



HÖGFLEXIBEL MOTORKABEL CHAINFLEX®CF30, CF31

CF30.15.04
Chainflex 4G1,5 mm² PVC



- Slitstark, högfexibel kabel
- PVC
- Oljebeständig
- Flamsäker

PRODUKTBESKRIVNING

Högfexibel robust kabel för användning i energikedjor. Ytermantel i PVC
För applikationer med lättare påverkan av olja

TEKNISK DATA

Antal ledare	4 st
Böjningsradie	7,5 xd
Diameter yttre	8,5 mm
Fungerar i kabelkedja	Ja
Färg ytermantel	Svart RAL 9005
För rörliga applikationer	Ja
Godkännanden	CE, cULus
Kopparvikt	64 kg/km
Ledararea	1,5 mm²
Ledare	Fintrådig specialledare av blank koppartråd
Ledaridentifiering	Sifferkodad
Ledarisolation	TPE
Ledartvinning	Ledare lindade runt dragavlastningskärna, kort stigning
Material Ytermantel	PVC
Nominell spänning	600/1000 V
Skärmad	Nej
Temperaturområde användning i kedja från	5 °C
Temperaturområde användning i kedja till	70 °C
Temperaturområde fast användning från	-15 °C

Temperaturområde fast användning till	70 °C
Testspänning	4000 V
Vikt	106 kg/km
Yttermantel	PVC
Åkhastighet max	10 m/s ostöttad, 5 m/s glidande
Övrigt	Silikonfri, flamsäker