



SUMMER, SIRÉN OCH KOMBISIGNAL, HPT/HTG

712100005
HPT 108 dB 24 V DC

- Membransiren
- 108 dB
- IP67 HTGL



PRODUKTBESKRIVNING

Kraftfull siren för både inom- och utomhusbruk. Används t.ex. på industrier och hamnar. Finns i utförande för telefonsignal på förfrågan (HPTR).

TEKNISK DATA

Antal toner	1 st
Färg hus	Grå RAL 7035
IP-klass	IP55
Kabelingång	7-10mm
Ljudnivå max	108 dB
Ljudnivå min	108 dB
Matningsspänning	24 V DC
Matningsspänning DC max	26,4 V DC
Matningsspänning DC min	21,6 V DC
Montering	Vertikal
Nominell ström max	0,6 A
Nominell ström min	0,6 A
Plintanslutning	2,5 mm ²
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	50 °C

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance: the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)															
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
50	31	36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
100																
200																
500																

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

