



VARNINGSLJUS "DSF1" XENON EX

335002413
dSF1 230V 15J Röd

- IP66
- 5 eller 15 Joule
- Zon 1 och 2
- Robust aluminiumhus



PRODUKTBESKRIVNING

"dSF" är ett varningsljus med kraftfull xenon för användning i explosionsfarliga områden i zonerna 1 och 2

- Typiska tillämpningar inom kemisk/petrokemisk industri, raffinaderier, kärl, truckar etc.
- Robust aluminiumhus, överdragna eller pulverlackerade
- Flammsäkerhet kammare "d" - terminalanslutning, kammare i skyddsklass "e"
- Modeller med 5 eller 15 Joule
- Härdad glas på linsen
- Modulerna är med tråd i rostfritt stål

TEKNISK DATA

Atex-godkännanden	PTB 03 ATEX 1230
Blixtenergi	15 J
Diameter	110 mm
Driftstemperatur	-55°C ... 55°C
Färg hus	Gul
Färg lins	Röd
Höjd	243 mm
IP-klass	IP66
Kabelingång	Sidan eller undersidan
Ljuskälla	Xenon
Ljustyp	Blixt

Montering	Vertikal
Nominell matningsspänning	230-240 V AC
Nominell ström	200 mA
Plintanslutning	2,5 mm ²
Vikt	2000 g

