



ELEKTRONIKKABEL PVC PARTVINNAD LIYCY-(B) TP

SAB03450214/18

Elektronikkabel PVC LiYCY-(B) TP 2x2x0,14 mm²



- Partvinnad
- Färgkodade ledare DIN 47100
- Flexibel
- Goda EMC-egenskaper

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Antal ledare	4 st
Antal par	2 st
Användningsområde	Fast installation, Rörlig installation
Böjningsradie fast användning	5xD
Böjningsradie flexibel användning	10xD
Diameter yttre ±5%	4,3 mm
Fungerar i kabelkedja	Nej
Färg mantel	Grå RAL 7001
Godkännanden	EAC, RoHS
Kabeltyp	Elektronikkabel
Kopparvikt	19,5 kg/km
Ledararea	0,14 mm ²
Ledarbeteckning	Färgkod DIN 47100
Ledare	Blank koppartråd
Ledaridentifiering	Färgkodad
Ledarisolation	PVC
Ledartvinning	Tvinnade i lager
Material Ytermantel	PVC
Mellanisolation	Polyestertejp
Nominell spänning	250V
Partvinnad	Ja

Skärm	Förtennad kopparfläta, 85 % optisk täckning
Skärmad	Ja
Standarder	VDE 0472, VDE 0295, VDE 0290, VDE 0281, VDE 0245, EIA RS 232
Strålningstålighet	8 x 10 ⁷ cJ/kg
Temperaturområde fast användning från	-10 °C
Temperaturområde fast användning till	70 °C
Temperaturområde flexibel användning från	-5 °C
Temperaturområde flexibel användning till	70 °C
Testspänning	1500 V
Toppänning max	350
Vikt	28 kg/km

