

HAN A 10-32-POLIGA

10-32-pol 16A

09200103101

Hylsinsats Han 10 A crimp

- 10-32 poler
- 16A
- Skruv- och Crimpanslutning
- Smalare serie



Pushing Performance
Since 1945

PRODUKTBESKRIVNING

Dessa kontaktdon är lämpliga för användning inom isolationsgrupp C, d.v.s. i ouppvärmda lokaler, inom industri, verkstäder m.m. Insatserna, stiftdonet eller hylsdonet, kan monteras efter önskemål i antingen kåpan (överdelen) eller i chassiekåpan (underdelen) beroende på vilken del som är spänningsförande. Insatserna är inte försedda med trådskydd, d.v.s. när man skruvar fast tråden så skruvar man ner en skruv mot tråden och man bör använda ändhylsor. Chassiekåporna (underdelarna) finns i två olika grundutföranden. Det är dels den som är öppen bakåt, d.v.s. för genomgående montage i skåpsväggen och dels den som är sluten bakåt d.v.s. för utvändigt montage på t.ex. en maskin. Det är då vanlig PG/M-gänga på förskruvningen. Packning medföljer alltid chassiekåpa för skåpsmontage. När kontaktdonet är ihopkopplat klarar donet motsvarande täthetsklass IP65.

TEKNISK DATA

TEKNISK DATA

Anslutning	Crimpanslutning
Typ	Hona
Storlek	10A
Ledararea min	0,14 mm ²
Ledararea max	4 mm ²
Märkström	16 A
Märkspänning	250 V
Kåpor	10A
IP-klass	IP65
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	125 °C
Godkännanden	CSA, UL
+ Jord	Ja

