



STYRKABEL PVC CC 600 CY WORLD (H05VVC4V5-K)

SAB02560305

Styrkabel PVC CC 600 CY World 3G 0,50 mm²



- Numrerade ledare
- Kopparskärm
- UL- och CSA-, HAR- samt VDE- godkända
- Oljebeständig

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Antal ledare	3 st
Böjningsradie fast användning	5 x D
Diameter yttre ±5%	9,1 mm
Färg mantel	Grå RAL 7000
Godkännanden	RU, CSA, CE
Kopparvikt	48,4 kg/km
Ledararea	0,5 mm ²
Ledarbeteckning	Svarta nummererte ledare enl. DIN VDE 0293 + HD 186, Från 3-ledare innehåller alla kablar en grön/gul skyddsledare
Ledare	Fintrådig ledare av blank koppartråd enl. DIN VDE 0295 klass 5 + IEC 60228 klass 5 + HD 383 klass 5
Ledarisolation	PVC
Ledartvinning	Tvinnade i lager
Material Ytermantel	PVC
Mellanisolation	PVC
Nominell spänning	Uo/U 300/500 V
Skärm	Förtennad Cu-fläta
Skärmad	Ja
Standarder	Brandsäker og selvslukkende IEC 60332-1, enl. UL VW1 og CSA FT1 samt FT2
Temperaturområde fast användning från	-40 °C
Temperaturområde fast användning till	70 °C

Testspänning	3000 V
Text stämplat på kabeln	SAB BRÖCKSKES • D-VIERSEN • CC 600 MCY H05VVC4V5-K 5 G 0,50 mm ² 20 AWG 5c AWM Style 2587 90 °C 600 V E172204 CSA AWM I/II A/B 90 °C 600V FT1 FT2 LL104758
Vikt	121 kg/km

