

KONTAKTORER 9-25A

BF0910A024

Kontaktor 4 kW 3-polig + 1 NO 24 AC

- 4,2-12,5kW
- 9-25A (AC3)
- 25-32A (AC1)
- 3 eller 4-polig



PRODUKTBESKRIVNING

En kontaktor används i huvudsak för drift av 3-fas motorer, AC-3 belastning men tillämpas även för styrning av exempelvis värmeelement, AC-1 belastning.

- Dubbla spolanslutningar
- Komplet program
- Lättmonterade tillbehör

TEKNISK DATA

Antal poler	3
Brytförmåga AC1	25 A
Brytförmåga AC3	4,2 kW
Brytförmåga AC3	9 A
Effektförbrukning	2,4 W
Effektförbrukning	9 VA
Godkännanden	CCC, CE, CSA, RoHS, UL
Hjälpkontakt	1 NO
Inkopplingseffekt AC-spole	75 VA
Inkopplingseffekt DC-spole	6 W
Livslängd elektrisk	1,2-2 miljoner vid 400 V AC-3 belastning
Livslängd mekanisk	20 miljoner

Märkspänning	690 V
Spolspänning AC	24 V AC
Spänningstolerans	Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC
Temperaturområde drift från	-50 °C
Temperaturområde drift till	70 °C
Temperaturområde lager från	-60 °C
Temperaturområde lager till	80 °C

