

TRYCKKNAPPSLÅDOR BESTYCKAD

LBX10110

Tryckknappslåda Startfunktion grön tryckknapp "I" 1NO block (E3756373)

- Kompakt storlek
- IP66
- IK07



PRODUKTBESKRIVNING

Kapslingar bestyckade med olika funktioner.

De bestyckade kapslingar som vi presenterar här är ett fåtal standardmodeller, och en mycket liten del av det som finns att tillgå. När det gäller bestyckade kapslingar och dess funktioner så skiljer de sig mycket från applikation till applikation. Vi har därför specialiserat oss mycket på att kundanpassa kapslingar i Baco-sortimentet. Allt från mindre till stora serier.

Vi kundanpassar allt från de olika kombinationerna av tryckknappar, vred, nödstopp etc., till att även ordna med speciella texter eller symboler på kapslingen eller knapparna.

Kontakta oss för mer information om detta så hjälper vi er att ta fram en bra lösning.

Naturligtvis är det även enkelt att beställa lösa ingående delar och montera dessa själv.

TEKNISK DATA

Anslutning	Utan ändhylsa: 0,5 - 2x2,5 mm ² enkelledare eller flertrådig ledare. Med ändhylsa: 0,5 - 2x1,5 mm ² enkelledare eller flertrådig ledare. (Gäller i varje anslutning på kontaktblocket)
Färg	Grön
Färg kapsling	Grå, Svart
Godkännanden	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klass	IP66
Kabelingång	2xM16/M20
Klimatresistans salthaltig luft	IEC 60068-2-52
Klimatresistant luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimatresistant värme	IEC 60068-2-30

Kontakttyp	1 NO
Livslängd mekanisk	5 000 000 cykler
Slagtålighet	IK05, IK07
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C

● Green

NO

13 14

①

