

3-FAS FASKONTROLL MWS, MWS2

84873021

Kontrollrelä MWS2 fasföljdsövervakning 3x208-440 V AC (E3862141)

- Larmar vid fel fasföljd
- Multispänning från 3x208-480 V AC
- Mäter ej återmatad spänning
- 17,5 mm normkapslad



PRODUKTBESKRIVNING

Kontrollrelä för trefasnät övervakar fasföljden för faserna L1, L2, L3. Så länge fasföljden är korrekt så är utgångsreläet/-erna stängda och den gula lysdioden (LED-indikeringen) tänd. Om ett fasföljdsfel uppträder så faller reläet och lysdioden släcks. **Mäter ej återmatad spänning.**

TEKNISK DATA

FUNKTION

Funktion	Larmar vid fel fasföljd
Tidsfördröjning uppstart	0,5 s
Tidsfördröjning vid överskridning av gränsvärdet	0,1 s

ELEKTRISKA DATA

Utgång	2 X Relä
Brytförmåga	5A AC/DC
Matningsspänning	3 x 208-440V AC

ÖVRIG TEKNISK DATA

Montering	35mm DIN-skena
IP-klass anslutning	IP20
IP-klass kåpa	IP30
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	50 °C

Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Vikt	80 g
Godkännanden	CSA, GL, RoHS, UL

