

TERMOSTAT FZK011

01170.9-01

Termostat FZK011 +5 till +60 °C 120 VAC 1 CO för
värme-kylning/signal (E2599045)

- Låg hysteres
- Enkel montering
- Växelkontakt
- Hög brytförmåga



PRODUKTBESKRIVNING

FZK 011 kan tack vare att den har en växlande kontakt användas antingen för att vid för låg temperatur i skåpet styra värmeelement eller vid för hög temperatur styra fläkt eller kylanläggning.

* Om effektmotståndet RF kopplas till 230 V AC enligt inkopplingsschemat, minskas hysteresen till 0,5 ° (±1,5 °).

TEKNISK DATA

Anslutning	4-polig plint 2,5 mm ² (rekommenderat åtdragningsmoment för anslutningsskruvarna: 0,5 Nm)
Bredd	50 mm
Brytförmåga min	10 mA
Djup	38 mm
Driftstemperatur	-45°C ... +65°C
Förvaringstemperatur	-45°C ... +65°C
Godkännanden	CE, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL
Hysteres temperatur	4° (±1,5 °)
Höjd	67 mm
IP-klass	IP20
Kapsling	Plast UL94 V-O
Kontaktresistans	<10 mΩ

Livslängd elektrisk	>100 000 cykler
Montering	Snabbfäste för 35 mm DIN-skena
Reglerområde temperatur från	5 °C
Reglerområde temperatur till	60 °C
Spänning max	120 V ac
Spänning min	120 V ac
Vikt	0,1 kg

