

ADO-SKRUV, MINIPLINT FÖR TS35-SKENA DS4/6.... ADO, DS4/8... ADO

29948907

DS4/6.ADO Mini TS35



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådig IEC från	0,34 mm ²
Anslutningsarea ADO entrådig IEC till	1,5 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från	0,34 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till	1,5 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	6 mm
Djup	42,3 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	100 st
Godkännanden	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR
Höjd	35,5 mm

IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning IEC	800 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	16 A
Märkström IEC	17,5 A
Märkström UL	20 A
Nominell Area CSA	16 AWG
Nominell Area IEC	1,5 mm ²
Nominell Area UL	16 AWG
Skruvmejsel	4 Ø mm
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

