

KNAPPAR Ø22,5 MM FÖR MOTORSKYDDSBRYTARE

L21HA01

Tryckknapp reglerbar plan återfjädrande röd



- För motorskyddsbrytare
- Kapslingsklass IP65
- Justerbar axel 26-46 mm
- 11 mm slaglängd på tryckknapp

PRODUKTBESKRIVNING

Tryckknappar för exempelvis motorskyddsbrytare. Monteras i Ø22,5 mm hål.

Axeln baktill är justerbar 26-46 mm räknat från framsidan av panelen. Slaglängden för knappen är 11 mm.

Tryckknapparna är som standard med frontring i silverfärg. Önskar svart frontring så byts L21 ut mot L22 i början av artikelnumret.

TEKNISK DATA

Belyst	Nej
Funktion	Återfjädrande
Färg	Röd
Godkännanden	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Höjd	20,8 mm
IP-klass	IP65
Klimatresistans salthaltig luft	IEC 60068-2-52
Klimatresistant luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimatresistant värme	IEC 60068-2-30
Livslängd mekanisk	5 000 000 cykler
Modell	Plan tryckknapp
Rekommenderat åtdragningsmoment	3 Nm
Skyddsklass	II (Dubbelisolerad)
Slagtålighet	IK05
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C
Vikt	24 g

Åtdragningsmoment max

3 Nm

Övrigt

Axel justerbar 26-46 mm, från framkant på panel. Slaglängd 11 mm.

