



VÄRMEFLÄKT 950 W

CR130

13051.0-00

Värmebläkt CR130 950 W 230 V AC 0 till +60 °C
(E2599134)

- Kompakt design
- Dubbelt kapslad
- Integrerad termostat eller hygroskop



PRODUKTBeskrivning

*** OBS!! Måttändring av modell CR130, fr.o.m juni 2018! ***

Måtten mellan montagehålen för modell CS130 och CR130 anpassas till marknadsstandard med intervall om 25 mm. För mer information klicka [HÄR](#) (pdf. på engelska med måttangivelser).

Produktbeskrivning

CR130 är en kompakt och högpresterande värmebläkt.

Värmebläkten förhindrar kondensbildning och frost samt ger en jämnt fördelad inre lufttemperatur i ex. skåp med elektriska/elektroniska komponenter.

En mycket lämplig applikation är olika former av biljettmaskiner eller andra servicemaskiner (kaffe, mat, etc.) som kanske är placerad i en miljö där det är viktigt att underhålla ett bra klimat.

Värmebläkt CR130 har en stor fläkt med hög luftvolym som snabbt fördelar luftflödet, och därmed torkar luften effektivt.

Den har två montagemöjligheter i samma enhet. Antingen kan den monteras på DIN-skena alternativt med skruvmontage på vägg.

Designen är modern och funktionell. Den är dubbelisolerad med ett plasthölje vilket gör att sidoytorna inte blir så varma. Därmed kan värmaren monteras förhållandevis nära andra produkter i samma applikation samt att man inte behöver oroa sig för brännskador. Dubbelisoleringen gör också att man slipper jorda värmebläkten.

TEKNISK DATA

Anslutning	2-polig skruvplint för 2,5 mm ² kabel
Antal fläktar	1
Bredd	160 mm
Djup	182 mm
Dragmoment för kabel	0,8 Nm
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Flamklass	UL94-V0
Fläkt	Axialfläkt, kullagrad
Frekvens	50/60 Hz

Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Försäkring (trög)	6,3 A
Förvaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Godkännanden	CE, cULus, Gost R, RoHS, UL, UL E234324, VDE
Höjd	99 mm
IP-klass	IP20
Kapsling	Plast enligt UL94 V-0, svart
Land	DE
Livslängd	50 000 h @ +25°C
Luftkapacitet	160 m³/h
Material Hus	Aluminium
Matningsspänning	230 V AC
Montering	Fäste för montage på DIN-skena enl. EN60715 eller
Reglerområde temperatur från	0 °C
Reglerområde temperatur till	60 °C
Skyddsklass	II (Dubbelisolerad)
Spänning max	230 V ac
Spänning min	230 V ac
Vikt	1,5 kg
Värmeeffekt	950 W
Värmekropp	Aluminium, Plast
Värmekälla	Högeffektsvärmepatron

