

## SOCKLAR TILL C5-RELÄER

### S5M

Skruvsockel modul för C5-reläer (E4016545)

- Både DIN- och EN anslutningsnumrering
- Beröringsskyddad
- Inbyggd fästbygel
- Logisk anslutning



### PRODUKTBESKRIVNING

Sockel S5M är för DIN-, alternativt med skruv montering av C5-reläerna. Sockeln har ett byggmått på 38mm i bredd och har 3 anslutningsvåningar. En vit fästbygel följer med som standard för en säker montering av reläet.

Nominell last 16A / 400V. Skruvstorlek: M3,5, Pozi, slot

S5L är en lödsockel.

S5P är en kretskortsmonterad sockel.

S5PO är en kretskortsmonterad sockel med fästörön.

S5R är ett planfäste för skruvmontage till C4/C5-reläer.

## TEKNISK DATA

### UTGÅNGSDATA

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Brytförmåga spänning | 400 V |
| Brytförmåga ström    | 16 A  |

### ALLMÄNNA DATA

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Isolation anslutning/anslutning | 4000 V     |
| Isolation anslutning/skena      | 4000 V     |
| Material                        | Lexan      |
| Moment anslutning               | 1 Nm       |
| Montering                       | DIN-skena  |
| Skruvstorlek                    | M3.5, Pozi |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Anslutningsarea enkelledare | 6 mm <sup>2</sup> eller 2x2,25 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea flerledare  | 1,5-6 mm <sup>2</sup>                          |
| Temperaturområde från       | -40 °C                                         |
| Temperaturområde lager från | -40 °C                                         |
| Temperaturområde lager till | 80 °C                                          |
| Temperaturområde till       | 60 °C                                          |
| Vikt                        | 92 g                                           |

