

ADO-ADO, GENOMGÅNGSPLINT D2,5/8... .ADO


19905906

D2,5/8 ADO-ADO 1,0-2,5 mm (E2925804)


- 2,5 mm² / 24 A
- 8 mm bred
- Olika färger




PRODUKTBESKRIVNING



Standard 8 mm plint. Bredd 8 mm.



Plint för jordkabel. Bredd 8 mm.



D2,5/8 ADO.1

ADO-kabel storlek 1-2,5 mm². Vid användande av fler kablar i samma klämma måste kablarna vara av samma area och utseende.

* Svart markering på plint => 1-2,5 mm²

D2,5/8.ADO.1 med vägg

D2,5/8.ADO.4 med vägg 1 testhylsa DIA. 4 mm

TEKNISK DATA

	IEC NFC	UL VDE	CSA
Anslutningsarea ADO entrådig	1-2,5 mm ²	16-14	16-14
Anslutningsarea ADO flertrådig	1-2,5 mm ²	16-14	16-14
Märkspänning V AC/DC	1 000	600	600
Märkström A	24	25	25
Nominell area	2,5 mm ²	14 AWG	14 AWG

BESTÄLLNINGSNUMMER

Beskrivning	Färg	Typ	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl.
ADO 1,0-2,5 mm², grå		D2,5/8 ADO	19905906	E2925804	50 st
ADO 1,00-2,5 mm², blå		D2,5/8.N.ADO	19906120	E2925805	50 st
ADO 1,0-2,5 mm², gul		D2,5/8.ADO	19909210		50 st
ADO 1,0-2,5 mm², orange		D2,5/8.ADO	19906003		50 st
ADO 1,0-2,5 mm², grön		D2,5/8.ADO	19914804		50 st
ADO 1,00-2,5 mm², röd		D2,5/8 ADO	19908713		50 st
ADO 1,0-2,5 mm², svart		D2,5/8 ADO	19908925		50 st
ADO 1,0-2,5 mm², vit		D2,5/8 ADO	19908824		50 st
ADO 1,0-2,5 mm², grå		D2,5/8 ADO.1	19906322		50 st
ADO 1,0-2,5 mm², grå		D2,5/8 ADO.4	19916222		50 st
ADO 1,00-2,5 mm², jordplint med metallfot		D2,5/8.P.ADO	19909117	E2925827	50 st

TILLBEHÖR

Beskrivning	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl.
TS35 Skena, ohålad, 35x7,5x1 (2 m)	17430017		20x2 m
TS35F Skena, hålad, 35x7,5x1 (2 m)	17322005		20x2 m
TS35C Skena, hög, ohålad, 35x15x1,5 (2 m)	16870022		10x2 m
TS35CF Skena, hög, hålad, 35x15x1,5 (2 m)	TS35CF		10x2 m
BADL Ändstöd, skruvlöst	39990302	E2925699	50 st
FEMAD3 Ändplatta, grå	19934105	E2925860	20 st
FEMAD3 Ändplatta, gul	19934307		20 st
SCAD Skiljevägg, grå	19689600		20 st
AL2 Testhylsa 2 mm/12 mm	16304321	E2925663	10 st
AL3 Testhylsa 3 mm/9,5 mm	16326100		10 st
BJM8 Överkoppling, 2-polig	16852005		10 st
BJM8 Överkoppling, 3-polig	16852122		10 st
BJM8 Överkoppling, 4-polog	16852223		10 st
BJM8 Överkoppling, 5-polig	16852324		10 st
BJM8 Överkopplingsbrygga, 10-polig	16897400	E2925702	10 st
BJS8 Överkopplingsskena, 15-polig	17478804		10 st
BJS8 Överkopplingsskena, 20-polig (endast skena)	17478905		10 st
EV6 Skruv till BJS6/BJS8/BJS10	16860416	E2925667	100 st
BJP8 Överkopplingslänk	17444807	E2925674	10 st
EL6 Länk mellan överkopplingsbryggor	17362721		10 st

EP6 Varningsskylt	16342717		10 st
EP8 Varningsskylt	16342820		10 st
VSP6 Skruv till EP6/EP8	16343315		20 st
OUMAD Handvektyg, ADO	17946606	E1647040	1 st
OUPAD Pistol för ADO-plintar	17894404	E1647041	1 st
OUTA ADO pistolhuvud	20528403	E2925799	1 st

Märkning RC810

(1) Kortslutningsström för D2,5/8.P... .ADO: 300A/1 s.

			
BADL	FEMAD3	EP6, EP8	RC810
			
SCAD	AL2, AL3	OUPAD, OUTA	
			
BJS8, EV6	EL6	OUMAD	

TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådig IEC från	1 mm ²
Anslutningsarea ADO entrådig IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från	1 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till	2,5 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Bredd	8 mm
Djup	45,5 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR
Höjd	48,5 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V

Märkström CSA	25 A
Märkström IEC	24 A
Märkström UL	25 A
Nominell Area CSA	14 AWG
Nominell Area IEC	2,5 mm ²
Nominell Area UL	14 AWG
Stötspänning	8000 V

