

## DRÄNERINGSVENTIL DD084

08410.0-00

Dräneringsventil DD084 IP66/IP67/IP69K 200 ml/h  
M50x1,5 mm (E2598899)

- Hög kapslingsklass
- Bra dräneringskapacitet
- Snabbmonterad
- Robust
- Väder- och UV-beständig



### PRODUKTBESKRIVNING

Kondens förekommer bl.a. i kapslingar med hög kapslingsklass vid variation av temperaturen. Användning av en dräneringsventil DD084 möjliggör avlägsnning av kondensvatten utan att förlora maximal kapslingsklass.

Membranets konstruktion förhindrar att stänk av vatten utifrån kommer in i kapslingen.

### TEKNISK DATA

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Byggdjup                                   | 17,5 mm                                         |
| Diameter                                   | 60 mm                                           |
| Dragmoment för mutter                      | 6                                               |
| Driftstemperatur                           | -45°C ... +70°C                                 |
| Färg                                       | Grå                                             |
| Förvaringstemperatur                       | -45°C ... +70°C                                 |
| Genomflöde av vatten vid 5 mm vattenpelare | 200 ml/h                                        |
| Godkännanden                               | EAC, RoHS, UV - UL746C (f1)                     |
| Höjd                                       | 49,5 mm                                         |
| IP-klass                                   | IP66, IP67, IP69K                               |
| Montering                                  | Gänga M50 med mutter. Monteras på lägsta plats. |
| Tätningsspackning                          | Nitrilgummi (NBR)                               |
| Vikt                                       | 0,06 kg                                         |
| Väderbeständighet                          | Väder- och UV-beständig enl. UL746C (f1)        |
| Åtdragningsmoment max                      | 6 Nm                                            |

